

# — HRV全熱交換器 →



## HRV技術參數

型號	HRV-200T			HRV-300T			HRV-400T			HRV-600T		
電源	1-220-60Hz			1-220-60Hz			1-220-60Hz			1-220-60Hz		
運行風速設定	低	中	高	低	中	高	低	中	高	低	中	高
風量(m <sup>3</sup> /h)	100	150	200	200	250	300	200	300	400	400	500	600
機外靜壓(Pa)	100	90	75	115	105	85	130	110	90	130	115	100
輸入功率(W)	65	65	70	95	99	105	148	152	155	186	190	198
溫度效率(%)	77	76	76	78	77	77	78	78	77	75	74	74
冷房 焓交換效率(%)	70	69	69	68	67	67	66	66	65	65	63	61
暖房 焓交換效率(%)	74	74	74	73	72	72	72	72	71	72	71	70
運行噪音dB(A)	28	29	30	29	30	32	30	33	34	33	34	35
外型尺寸(mm)	665 x 580 x 268			745 x 600 x 268			745 x 800 x 268			820 x 900 x 268		
重量(Kg)	26			32			38			48		

型號	HRV-800T			HRV-1000T			HRV-1600T			HRV-2000T		
電源	1-220-60Hz			1-220-60Hz			1-220-60Hz			1-220-60Hz		
運行風速設定	低	中	高	低	中	高	低	中	高	低	中	高
風量(m <sup>3</sup> /h)	400	600	800	600	800	1000	1000	1300	1600	1200	1600	2000
機外靜壓(Pa)	190	150	120	180	140	100	200	150	100	240	200	100
輸入功率(W)	350	390	410	375	400	435	750	880	1050	1050	1150	1400
溫度效率(%)	77	76	74	78	77	75	76	74	71	78	76	73
冷房 焓交換效率(%)	68	66	61	68	67	65	67	66	62	69	68	66
暖房 焓交換效率(%)	70	69	68	73	72	71	70	68	66	71	70	68
運行噪音dB(A)	34	35	37	35	36	38	42	45	48	47	50	52
外型尺寸(mm)	1110 x 880 x 388			1110 x 1135 x 388			1350 x 1220 x 437			1450 x 1220 x 500		
重量(Kg)	73			92			95			110		

\*以上參數僅是在11.5dB(A)半消聲室測得，實際使用過程中由於環境聲音等其他因素，所測得噪音可能不同於表中數據